



FABRICA DE PINTURAS PINTASMAS

PRODUCTO:
ESMALTE SINTÉTICO.

PRESENTACIÓN:
Galón.

DESCRIPCION:
Esmalte sintético a base de aceite, alto rendimiento en resinas de Tofa o Soya en porcentajes del 45% al 50% en longitud de aceites grasos. Fácil aplicación, lavable, alto adherencia y cubrimiento. Amplia gama de colores entremezclables. Ideal para aplicar en diversas superficies como maderas, metales y muros.

ESPECIFICACIONES:

- ✚ Acabado: Brillante
- ✚ Peso neto por galón: 3,38 a 3,94 Kilos.
- ✚ Método de Aplicación: Brocha, Rodillo o pistola.
- ✚ Tiempo de Secamiento: A 25°C y humedad relativa entre el 60% y 65% requiere de cuatro a seis horas para aplicar segundas manos.

USOS:

Protección y decoración de superficies como maderas, metales, muros y pisos.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE:

- ✚ La superficie debe estar seca (completamente curada) y libre de polvo, cales, carburos y pinturas deterioradas.
- ✚ Eliminar completamente las humedades, para que el poder de adherencia sea efectivo.
- ✚ Limpiar cales y carburos, ya que estos son productos muy alcalinos (con un pH superior a 10) que blanquean la pintura aplicada, por esto se recomienda que estas superficies se han tratadas previamente con una mano de resina acrílica o Sellador Hidrofugante.
- ✚ Antes de pintar se deben resanar las grietas, agujeros y otros defectos que puedan afectar el acabado. La superficie de aplicación debe ser uniforme.
- ✚ Las superficies lisas y brillantes deben lijarse suavemente, en seco, para eliminar totalmente el brillo. Es muy importante limpiar muy bien los residuos del lijado antes de pintar.

DILUCION:

- ✚ Se revuelve bien el esmalte con una espátula limpia para obtener su completa uniformidad.
- ✚ El Esmalte Pintasmas viene listo para su aplicación.
- ✚ Para obtener una menor viscosidad, el esmalte Pintasmas se puede combinar con varsol, thinner o con gasolina blanca.

F
I
C
H
A
T
E
C
N
I
C
A



FABRICA DE PINTURAS PINTAMAX

PRODUCTO: ESMALTES

RENDIMIENTO:

- ✚ En superficies nuevas entre 15 y 25 metros cuadrados por galón, de 2 a 3 manos.
- ✚ En superficies de repinte entre 25 y 30 metros cuadrados por galón, de 2 a 3 manos.

SEGURIDAD:

- ✚ Mantener el producto fuera del alcance de los niños.
- ✚ Aplicar en un lugar con buena ventilación y alejado de toda fuente de calor.
- ✚ Evitar el contacto prolongado con la piel o los ojos, en situación de contacto lavar con abundante agua y jabón de tocador, si el contacto es con los ojos lavar con abundante agua y buscar atención médica.
- ✚ En caso de ingestión beber abundante agua y buscar atención médica de inmediato.
- ✚ En caso de contacto del envase con fuentes de calor o expuestos al fuego, usar agua o agentes extintores de polvo químico seco.
- ✚ El envase debe ser reciclado.
- ✚ En caso de escape o derrame recoger el material en recipientes, para evitar la contaminación de las fuentes de agua y del alcantarillado.

INFORMACION Y ASESORIA:

Para otros usos, asesoría o información se recomienda consultar previamente con la fábrica de pinturas PINTASMAS.

GARANTIA:

Toda la información contenida en esta ficha técnica del producto se revisó y actualizó en junio de 2016; sin embargo, no constituye garantía expresa o implícita sobre el comportamiento del producto porque las condiciones de uso, preparación de superficie, aplicación y almacenamiento están fuera del control del fabricante.

F
I
C
H
A

T
E
C
N
I
C
A