



FABRICA DE PINTURAS PINTASMAS

PRODUCTO: VINILOS TIPO I

PRESENTACIÓN:
Cuñete (5 Galones) y Galón.

DESCRIPCION:
Pintura a base de Agua, de acabado mate y de alta lavabilidad. Fabricada con resinas vinilacrílicas. Pintura de alto cubrimiento y excelente rendimiento, de fácil aplicación y rápido secamiento. Disponible en una amplia gama de colores. Ideal para aplicar en espacios interiores y exteriores.

ESPECIFICACIONES:

- + Acabado: Mate
- + Peso neto por galón: 4,65 a 5,20 Kilos.
- + Método de Aplicación: Brocha, Rodillo o pistola.
- + Tiempo de Secamiento: A 25°C y humedad relativa del 60% al 65% requiere dos horas para segundas manos.
- + Limpieza: Con Agua y jabón. Limpiar después de 30 a 40 días de aplicada dependiendo de la temperatura y la humedad.

USOS:

Decora y protege ambientes interiores y exteriores, ladrillo vitrificado, tejas o láminas de asbesto y cemento, superficies con estuco, frisos etc.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE:

- + La superficie debe estar seca (completamente curada) y libre de polvo, cales, carburos y pinturas deterioradas.
- + Eliminar completamente las humedades, para que el poder de adherencia sea efectivo.
- + Limpiar cales y carburos, ya que estos son productos muy alcalinos (con un pH superior a 10) que blanquean la pintura aplicada, por esto se recomienda que estas superficies se han tratadas previamente con una mano de resina acrílica o Sellador Hidrofugante.
- + Antes de pintar se deben resanar las grietas, agujeros y otros defectos que puedan afectar el acabado. La superficie de aplicación debe ser uniforme.
- + Las superficies lisas y brillantes deben lijarse suavemente, en seco, para eliminar totalmente el brillo. Es muy importante limpiar muy bien los residuos del lijado antes de pintar.

DILUCION:

- + Revuelva muy bien el VINILO TIPO I PINTASMAS hasta que esté homogéneo.
- + Diluya con Agua (máximo una parte de agua por cuatro partes de VINILOS TIPO I PINTASMAS, según el método de aplicación y la preferencia del pintor).

F
I
C
H
A
T
E
C
N
I
C
A



FABRICA DE PINTURAS PINTASMAS

PRODUCTO: VINILOS TIPO I

RENDIMIENTO:

- ✚ En superficies nuevas con estuco de 10 a 20 metros cuadrados de 2 a 3 manos por galón.
- ✚ En superficies de repinte de 20 a 30 metros cuadrados de 2 a 3 manos por galón.

SEGURIDAD:

- ✚ Mantener el producto fuera del alcance de los niños.
- ✚ Aplicar en un lugar con buena ventilación y alejado de toda fuente de calor.
- ✚ Evitar el contacto prolongado con la piel o los ojos, en situación de contacto lavar con abundante agua y jabón de tocador, si el contacto es con los ojos lavar con abundante agua y buscar atención médica.
- ✚ En caso de ingestión beber abundante agua y buscar atención médica de inmediato.
- ✚ En caso de contacto del envase con fuentes de calor o expuestos al fuego, usar agua o agentes extintores de polvo químico seco.
- ✚ El envase debe ser reciclado.
- ✚ En caso de escape ó derrame recoger el material en recipientes, para evitar la contaminación de las fuentes de agua y del alcantarillado.

PARAMETROS TECNICOS PROPIEDADES FISICAS Y QUIMICAS:

Informe técnico realizado en los laboratorios de Preflex S.A. (Bogotá) bajo los parámetros de la norma técnica NTC 1335.

- ✚ Apariencia = Vinilo con buena fluidez y buena apariencia.
- ✚ Viscosidad = Entre 115 y 125 KU a 25° C.
- ✚ pH = 8.7
- ✚ % De Sólidos = 52.5%
- ✚ Resistencia a la abrasión en Húmedo NTC 966 = Entre 300 y 400 ciclos.
- ✚ Resistencia al álcali NTC 1114 (método de inmersión) = Cumple.
- ✚ Resistencia al Agua NTC 1114 (método de inmersión) = Cumple.
- ✚ Estabilidad en 72 horas = Cumple, no se gela.

INFORMACION Y ASESORIA:

Para otros usos, asesoría o información se recomienda consultar previamente con la fábrica de pinturas PINTASMAS.

GARANTIA:

Toda la información contenida en esta ficha técnica del producto se revisó y actualizó en junio de 2016; sin embargo, no constituye garantía expresa o implícita sobre el comportamiento del producto porque las condiciones de uso, preparación de superficie, aplicación y almacenamiento están fuera del control del fabricante.